

## Yunik Väggfärg 7



### Produktdatablad

**Beskrivning:** Yunik Väggfärg 7 PVA är en robust väggfärg med hög täckförmåga. Fyllig, sidenmatt yta som är lätt att hålla ren. Ger en vackert, mjukt och enhetligt utseende oavsett betraktningvinkel. Är lätt att måla till ett vackert och jämnt resultat.

**Användning:** Till nya och tidigare målade väggar och tak inomhus. På betong, puts, gips, tapet, glasfiberväv och filt, i de flesta rum. Kombinationen av en sidenmatt och robust yta gör Yunik Väggfärg 7 idealisk till ytor med slitage, som t ex vardagsrum, korridorer, hall m m.

**Gör så här:**

- Underlaget skall vara rent torrt och fast.
- Rengör med målartvätt.
- Spackla och fyll ev sprickor och hål.
- Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger.
- Grunda med spärrgrund på ev fläckar av fukt eller nikotin.
- Måla väggfärgen 1-2 ggr med pensel, rulle eller spruta.
- Tänk på att ventileras när du har målat.



**Tekniska data:**

**Arbetsförhållanden:** min. 10°C och max 80 % relativ luftfuktighet.

**Glans:** Sidenmatt, 7

**Densitet:** ca 1,3 kg/l

**Torrhalt:** ca 60 vikt %

**Sträckförmåga:** 8-10 m<sup>2</sup>/l, beroende på underlag & applicering

**Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):**  
Damm torr: ca 1 timme  
Overmålningsbar: ca 4 timmar  
Genomhärdad: Flera dygn

**Förtunning:** Används normalt oförtunnad

**Rengöring av verktyg:** Vatten och tvål

**Förvaring:** Frostfritt och väl försluten

**Miljöinformation:** Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

**Tips och goda råd** Avbryt måleriarbetet kan verktygen med fördel förvaras i lufttät påse för att förhindra uttorkning. Vid maskering bör maskeringstejpen tas bort innan färgen har torkat

**DAY-system ab**

Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd  
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10  
[www.day-system.com](http://www.day-system.com)