

PRODUKTBLAD



Bärläktssteg

Art nr 0721.., 0722.., 0723.., 0724..H721.., H723.., L725.., L726..

Benders Bärläktssteg används på hus med fasadhöjd på högst 4 meter och taklutningen max 45 grader för att på ett säkert sätt ta sig upp till skorstenen, takbryggan m.m.

Bärläktssteg monteras enkelt genom att haka byglarna över både takpanna och bärläkten i pannans lägsta del. Notera att läkten inte får vara skarvad eller vara försvagad av t ex kvistar där bärläktsstegen skall sitta.

Vid montering av bärläktssteg behöver ursparning av pannan göras. Detta förhindrar att pannan lyfts. Vid falsat lertegel måste både övre och undre pannan spåras ur. Bärläktsstegen skall monteras på rad rakt ovanför varandra och får inte förskjutas i sidled.

Bärläktsstegen väljs med avseende på bärläktens dimension, 25 mm vid strö- och bärläkt och 45 mm vid lätt underlagstak.

Bärläktssteg finns i olika bredder beroende på till vilka takpannor de ska användas till:

250 mm - Exklusiv och Carisma betongpannor

300 mm - Palema betongpanna

340 mm - Tvilling falsat lertegel

430 mm - Hansa falsat lertegel

Artikelinformation

Vikt	1,0 kg
Yta	Pulverlackerad
Material	Förzinkat stål
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvat (90)
0721..	Exklusiv 25 mm läkt 10/140 (160 st/pall)
0722..	Palema 25 mm läkt 10/140 (160 st/pall)
0723..	Exklusiv 45 mm läkt 10/140 (140 st/pall)
0724..	Palema 45 mm läkt 10/140 (140 st/pall)
0721..	Carisma 25 mm läkt 10/140 (160 st/pall)
H721..	Hansa 25 mm läkt (128 st/pall)
H723..	Hansa 45 mm läkt (112 st/pall)
L725..	Tvilling 25 mm läkt (128 st/pall)
L726..	Tvilling 45 mm läkt (128 st/pall)

