

Användningsområde

ESSVE Isolerhållare är avsedd för montering av isolermaterial i betong, fulltegel, håltegel, lättbetong och lättklinker.

Beskrivning

Isolerhållare är tillverkad polypropylen. Strukturen på brickan är utformad så att största möjliga vidhäftning av puts skall uppnås. Brickans diameter är Ø50 mm. Isolerhållaren expanderar med ett invändigt stift som slås i vid monteringen. Detta ger en kraftig expansion som gör Isolerhållaren användbar i

alla typer av material. Som tillbehör finns en extra bricka Ø90 mm som sätts på Isolerhållaren för att erhålla extra stor tryckyta. Denna bricka är därför speciellt lämplig att använda vid montering av mjuk isolering. För beräkning av antal Isolerhållare per kvm bör man följa isolerleverantörens rekommendationer alternativt görs en provdragning för att erhålla aktuell lastkapacitet per Isolerhållare.



Montering

1. Borra hål Ø10 mm genom isoleringen in i väggmaterialet. Borrdjup betong min. 40 mm.

2. Tryck in Isolerhållaren tills brickan ligger an mot isoleringen. Slå därefter in stiftet. Vid mjuk isolering trycks extra-brickan fast på isolerhållaren innan montering görs.

3. Montaget är färdigt.

Specifikation

Material	Polypropylen
----------	--------------

Praktisk lastförmåga

Benämning	Betong C20/25
Dim mm	Draglast kN/kg
Isolerhållare 10	0,13/13
Säkerhetsfaktor = 5,0	

ESSVE Isolerhållare

Tekniska data och Förpackningar

Art.nr	Dimension mm	Dim Ø x längd mm	Borrdimension mm	Passar isolertjocklek i betong mm	Passar isolertjocklek i lättbetong/klinker mm	Sätt-djup i betong mm	Ant/förp
36000	10/30-40	10×70	10	30-40	10-20	30	250
36040	10/50-60	10×90	10	50-60	30-40	30	250
36060	10/70-80	10×110	10	70-80	50-60	30	250
36080	10/90-100	10×130	10	90-100	70-80	30	250
36100	10/110-120	10×150	10	110-120	90-100	30	250
36120	10/130-140	10×180	10	130-140	110-120	30	250