

Användningsområde

ESSVE Multinit är ett mycket användbart fästelement som ger konstruktörer stora variationsmöjligheter i produktutformning och materialval.

platsen-kostnad. Multinit har mycket god hålutfyllnad. Tolererar stora plåt- och hålvariationer samt tätar effektivt mot partiklar och smuts.

Beskrivning

ESSVE Multinit är lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrivna verktyg, den ger starka, vibrations säkra förband med låg-på-

Montering

ESSVE Multinit monteras från en sida av arbetsstycket, i borrarade eller stansade hål som bör vara ca 0,1 mm större än nitdiametern.

Specifikation

	Nit	Splint
Material	Aluminium EN AW 5052	Blankförzinkat stål
Korrosivitetsklass	C2	

Multinit ventilation, alu/stål, kullrigt huvud, lackerad

Färgkoder RAL

Standardfärger	RAL nr
Vit	9003
Svart	9011
Tegelröd	8004
Röd	3009

Typ MULTI AL/ST

Art.nr	Dimension d x L mm	Greppområde mm	dk mm	k mm	dm mm	Rek. borr mm	Färg	ESSBOX storlek	Ant/ förp	Förp/ storp
66617	3,2 x 8,0	0,8 - 4,8	6,0	0,9	1,8	3,3	Vit	204	800	6
66619	3,2 x 8,0	0,8 - 4,8	6,0	0,9	1,8	3,3	Svart	204	800	6

