

T-TÄT

Åldersbeständig byggfolie



Art nr:	Benämning:	Dimension:
110035	T-Tät Premium	200 mm x 100 m, plan
110034	T-Tät Premium	2700 mm x 12,5 m
110024	T-Tät Premium	2700 mm x 25 m
110025	T-Tät Premium	2700 mm x 80 m, plan
110026	T-Tät Premium	2900 mm x 80 m, plan
110022	T-Tät Premium	3000 mm x 200 m, plan
110023	T-Tät Premium	3100 mm x 80 m, plan
110032	T-Tät Premium	3300 mm x 80 m
110029	T-Tät Premium	4050 mm x 100 m
110030	T-Tät Premium	4400 mm x 50 m
110002	T-Tät Robust	400 mm x 50 m, plan
110003	T-Tät Robust	600 mm x 25 m, plan
110004	T-Tät Robust	1400 mm x 25 m, plan
110005	T-Tät Robust	1400 mm x 50 m, plan
110007	T-Tät Robust	2700 mm x 25 m
110020	T-Tät Robust	2700 mm x 50 m, plan
110036	T-Tät Robust	2900 mm x 50 m, plan
110037	T-Tät Robust	3200 mm x 50 m
110012	T-Tät Robust	4000 mm x 25 m

Produktfakta

Beskrivning

Åldersbeständig polyetenfolie avsedd att användas som luft- och ångspärr i ytterväggar, tak och golv. Godkänd och P-märkt av Sitac enligt BBR avsnitt 6:51, 6:53, 6:5325, och PBL 8 kap, 4 § punkt 6 "Energihushållning och värme-isolering", begränsningar av konvektion i bakomliggande isolering. Godkännande och certifikatsnummer är tydligt tryckta löpande på folien.

Byggfolien är tillverkad av extruderad LD-polyeten som är värme-, UV- och alkaliestabiliserad. Folien innehåller inga ämnen upptagna i kemikalieinspektionens PRIO- guide eller begränsningsdatabas. Produkten är återvinningsbar eller förbränningsbar med koldioxid och vatten som restprodukter.

Teknisk Specifikation

	Premium	Robust
Draghållfasthet (EN 527-3)	> 24 Mpa	> 23 Mpa
Brottöjning (EN 527-3)	> 600 %	> 600 %
Rivhållfasthet (EN 12310-1)	> 60 N	> 60 N
Slaghållfasthet (ASTM D1709:B)	>275 g	>250 g
Ånggenomgångsmotstånd (EN1931)	2000 x 10 ³ s/m	3000 x 10 ³ s/m
Åldersbeständig	50 år	50 år



Certifikat
Nr: SC0550-12
Nr: SC0321-15

P-märkta och godkända tillbehör för skarvar och genomföringar



Artikel 525010 Skarvtejp T-Duo 20 mm x 50 m



Artikel 525011 Skarvband, butyl 20 x 1,5 mm x 20 m
Artikel 527004 Skarvband, butyl 40 x 1,5 mm x 20 m



Artikel 525008 Tätningstejp T-Flex 50 mm x 25 m
Artikel 525009 Tätningstejp T-Flex, slits 60 mm x 25 m
Artikel 525014 Tätningstejp T-Flex 75 mm x 25 m
Artikel 525013 Tätningstejp T-Flex, ark 200 x 200 m

1500618

T EMBALLAGE

Täcker ditt behov