

Användningsområde

ESSVE Karmskruv L med borrarpet är avsedd för montage av karmar för innerdörrar i stålregel, max 2,0 mm, med träregelförstärkning. Karmskruv L ger ett helt justerbart montage.

Beskrivning

Den är tillverkad i härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Skruven är avsedd för stegborrad karm 14/5 mm och den är försedd med TX-fäste/bits, TX25.

När Karmskruv L skruvas in i karmen, greppar

hullingarna under skallen tag i karmen. Justering av karmen görs sedan genom att Karmskruv L skruvas inåt eller utåt. Montaget döljs sedan med ett täcklock.

Montering

Montaget görs i ett moment, dra in Karmskruv L i karm och bakomliggande stommaterial.

Monteringsdjupkravet är min 45 mm in i stommaterialet.



Specifikation

Material	Härdat stål
Ytbehandling	Blankförzinkad

Karmskruv L med borrarpet för stål

ESSBOX

Art.nr	Dimension mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
111107	6×80	TX25	204	100	6
111109	6×100	TX25	204	100	6

Småpack

Art.nr	Dimension mm	Bits nr	Ant/förp
511252	6×80	TX25	8
511255	6×100	TX25	8

