

Användningsområde

ESSVE Safety Nail är avsedd för montage av alla typer av plåt- och ståldetaljer samt tunnare träläkt mot betong.

Mycket bra ersättning för skjutspek, samt för montage där det krävs ett kort förankringsdjup med hög lastkapacitet.

den ska slås ner vid monteringen. När de två stiftdelarna glider över varandra vid islagningen erhålls en automatisk expansion tack vare stiftdelarnas utformning, och Safety Nail kilas fast i hålet. Safety Nail ger ett snabbt, smidigt och säkert montage.



Beskrivning

Den är tillverkad av stål, med blankförzinkad ytbehandling. Safety Nail består av ett delat stift som förankringsdel, samt en skalle med diametern Ø15 mm. Ena delen av stiftet sticker upp genom skallen och

Montering

Se monteringsanvisning sist i detta avsnitt.

Godkännande

Safety Nail är godkänd i brandklass R60 för en last på 0,5 kN. Min. monteringsdjup 30mm.

Montering (genomsticksmontage)

1. Borra hål Ø6 mm. Borrdjup min. 40 mm.
2. Montera Safety Nail och slå i den uppstickande stiftsdelen tills den är jäms med skallen.
3. Montaget är klart.

Specifikation

Material	Stål
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1

Praktisk lastförmåga

Dimension mm	Draglast Betong C20/25 kN/kg	Tvärlast Betong C20/25 kN/kg
Ø6,0	2,2/220	2,0/200

Safety Nail

ESSBOX

Art.nr	Dimension/Max. detaljtjocklek/Längd mm	Borr		Monteringsdjup mm	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
		Borr mm	djup mm				
14310 1	6/5/35	6	40	30	203	100	8
14310 3	6/35/65	6	40	30	304	100	4

