

Användningsområde

ESSVE HF Spikplugg är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, foder, inredningsdetaljer, skåp o dyl i material som betong, fulltegel, natursten och håldäckselement.

Beskrivning

En specialkamgångad spik, förmonterad i en plugg. Pluggen har en kort expansionsdel för hårda homogena material

beskrivna ovan. Pluggen är tillverkad av nylon.

Montering

För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen och pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in. Spikens skalle har ett Pozidrive-kryss. Spikpluggen kan därmed lätt demonteras. Se monteringsanvisning sist i detta avsnitt.



Montering (genomsticksmontage)

1. Borra hål enligt **Tekniska data**.
2. Tryck/knacka in Spikpluggen på plats.
3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5 mm Spikplugg använd gummihammare. För dim. 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.

Specifikation

	Blankförzinkad	Blankförzinkad/Lackerad	Rostfritt stål
Material	Stål	Stål	Rostfritt stål A2
Korrosivitetsklass	C1	C1	C4
Plugg	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)

HF Spikplugg med försänkt krage, färglackerad

ESSBOX



Art.nr	Dimension/Max detaljtjocklek/L mm	Färg/kvalitet	Borr mm	Min. monteringsdjup mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
304505	4/10/30	Oxid	4	20	PZ2	203	200	8
304544	5/15/35	Svart	5	20	PZ2	204	200	6
304701	5/15/35	Gulkrom	5	20	PZ2	204	200	6
304707	5/15/35	Brun	5	20	PZ2	204	200	6
304708	5/15/35	Vit	5	20	PZ2	204	200	6
304723	5/25/45	Vit	5	20	PZ2	304	200	4
304725	5/25/45	Brun	5	20	PZ2	304	200	4
304727	5/25/45	Svart	5	20	PZ2	304	200	4
304731	5/25/45	Gulkrom	5	20	PZ2	304	200	4
304793	5/40/60	Vit	5	20	PZ2	204	100	6

Bulkförpackningar

Art.nr	Dimension/Max detaljtjocklek/L mm	Färg/kvalitet	Borr mm	Min. monteringsdjup mm	Bits nr	Ant/förp
9304791	5/40/60	Blank	5	20	PZ2	3000
9304793	5/40/60	Vit	5	20	PZ2	3000
7304544	5/15/35	Svart	5	20	PZ2	3000
7304701	5/15/35	Gulförzinkad	5	20	PZ2	3000
7304707	5/15/35	Brun	5	20	PZ2	3000
7304708	5/15/35	Vit	5	20	PZ2	3000

Småpack

Art.nr	Dimension/Max detalj- tjocklek/L mm	Färg/ kvalitet	Kragtyp	Borr mm	Min. mon- terings djup mm	Ant/ förp	Förp/ storp
511341	5/15/35	Gulkrom	Försänt	5	20	8	10
513111	5/15/35	Gulkrom	Försänt	5	20	50	6
511343	5/15/35	Vit	Försänt	5	20	8	10
513110	5/15/35	Vit	Försänt	5	20	50	6
511347	5/15/35	Svart	Försänt	5	20	8	10
511354	5/15/35	Brun	Försänt	5	20	8	10
511356	6/25/55	Blank	M. krage	6	30	5	10
513121	6/25/55	Blank	M. krage	6	30	30	6
511353	8/30/70	Blank	M. krage	8	40	5	10
513117	8/60/100	Blank	Försänt	8	40	20	6
513119	8/80/120	Blank	Försänt	8	40	20	6