

Användningsområde

ESSVE Clipsplugg är avsedd för infästning i betong, natursten och tegel.

temperaturer mellan -20°C och +70°C.

Beskrivning

ESSVE Clipsplugg är endast avsedd för lätta infästningar. Tillverkad av polystyren och klarar

Montering

Se monteringsanvisning sist i detta avsnitt.



Montering

- 1. Vid betong borraras hål enligt Tekniska data.**
- Slå in Clipspluggen i borrhålet. Pluggen slås in tills den ligger jämn med underlagets yta.
- Slå in passande spik alt kabel-clips med tillhörande spik.

Specifikation

| | |
|----------|------------|
| Material | Polystyren |
|----------|------------|

Clipsplugg

Tekniska data och ESSBOX fp

| Art.nr | Dimension mm | Spik Ø mm | Vid betong borr Ø mm | Färg | ESSBOX storlek | Ant/förp | Förp/storp |
|--------|--------------|-----------|----------------------|------|----------------|----------|------------|
| 50126 | 5,5×20 | 1.2-2 | 5,5 | Vit | 102 | 100 | 24 |
| 50128 | 5,5×25 | 1.2-3 | 5,5 | Gul | 102 | 100 | 24 |

Småpack

| Art.nr | Benämning | Dimension mm | Färg | Ant/förp | Förp/storp |
|--------|-----------|--------------|------|----------|------------|
| 511520 | TCP 0 | 20×5.5 | Vit | 20 | 10 |