

Användningsområde

ESSVE Gipsskruv är avsedd för montering av gipsskivor mot träregel.

Beskrivning

Skruv är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling för inomhusbruk eller med en ytbehandling av CorrSeal, vilket gör den möjlig att använda i utomhusmiljöer. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

Montering

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas.

Rekommenderat varvtal:

25-55 mm 2800-6000/min


56-75 mm 2000-2800/min



Specifikation

	Blankförzinkad
Material	Härdat stål SAE C1018
Ytbehandling	Blankförzinkad 5 µm
Skruvåtgång	C:a 20 st/m ²
Korrosivitetsklass	C1

Gipsskruv för träregel, blankförzinkad ESSBOX



Art.nr	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/ förp	Förp/ storp
532630	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	202	250	12
532641	3,9 × 41	8,4	36,0	PH2	203	250	8
532656	3,9 × 57	8,4	38,0	PH2	203	200	8
532130	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	304	1000	4
532142	3,9 × 41	8,4	36,0	PH2	304	900	4
532146	3,9 × 45	8,4	40,0	PH2	304	800	4
532151	3,9 × 51	8,4	34,0	PH2	304	500	4
532156	3,9 × 57	8,4	38,0	PH2	304	500	4
532175	4,5 × 75	8,4	50,0	PH2	204	200	6

Plasthink

Art.nr	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ förp.
532230	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	3000
532241	3,9 × 41	8,4	36,0	PH2	2000

Småpack

Art.nr	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ förp	Förp/ storp
513250	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	100	6
513252	3,9 × 41	8,4	35,0	PH2	100	6
513254	3,9 × 57	8,4	50,0	PH2	100	6