

## Användningsområde

ESSVE Hårdgipsskruv är avsedd för montering av hård- och robustgipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

## Beskrivning

Skruv är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med fosfaterad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Skruven har en reverserad gänga under huvu-

det som trycker skivmaterialet tätt mot underlaget.

ESSVE Hårdgipsskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.

## Montering

Vid montering av bandad hårdgipsskruv rekommenderas nedsvarvad bits.

Rekommenderat varvtal: 2000-2800/min



## Specifikation

Material	Härdat stål SAE1018
Ytbehandling	Fosfaterad
Skruvåtgång	C:a 20 st/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklass	C1

## Hårdgipsskruv för trä-/stålregel, fosfaterad

Art.nr	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/förp	Förp/storp
550533	3,9 × 31	7,8	22,0	PH2	1000	6
550543	3,9 × 41	7,8	30,0	PH2	1000	6
550552	3,9 × 55	7,8	45,0	PH2	1000	6

