

### Användningsområde

ESSVE Golvskruv är avsedd för montering i massiva trägolv, golv och trälister mm inomhus, mot underlag av trä.

Vid montage av hårdare trägolv t ex ek så krävs förborring.

### Beskrivning

Skraven är tillverkad av härdat stål, med gulkromaterad ytbehandling. Den är försedd med fyrkantfäste nr R1. I varje 250-förpack-

ning medföljer 1 st bits nr R1.

Skraven är försedd med reducerad borrhålsdjup för att undvika sprickor.

### Montering

Vid montering skall skruven skruvas i 45 vinkel på golvbrädans fjädersida och med ca 600 mm skruvmellanrum.

Rekommenderat varvtal: 1200-2500/min



### Specifikation


Material	Härdat stål SAE C1018
Ytbehandling	Gulkromaterad 5 µm
Korrosivitetsklass	C1

### Skruvrekommendation

Golvtyjocklek mm	Skruvdimension mm
14,0	3,9×42
21,0	3,9×58
25,0	3,9×58
30,0	3,9×58

## Golvskruv för massiva trägolv, gulkromaterad

### ESSBOX



Art.nr	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
<b>567142</b>	3,9 x 42	5,6	25,0	R1 Fyrkant	203	250	8
<b>567158</b>	3,9 x 58	5,6	35,0	R1 Fyrkant	204	250	6
1 st Fyrkantsbits nr 1 medföljer i varje 250-förp.							