

Användningsområde

ESSVE Montageskruv kombi med vass spets är avsedd för montering av skivmaterial inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel, max 0,4-0,9 mm.

olika RAL-kulörer. Finns även Dacrobehandlad (500hr) eller med fosfaterad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.



Montering

Rekommenderat varvtal: 1800-2800/min

Beskrivning

Skraven är tillverkad av härdat stål med fosfaterad eller blankförzinkad ytbehandling och i

Specifikation

	Fosfaterad	Blankförzinkad	Lackerad	Dacro 500 hr
Material	Härdat stål SAE C1022	Härdat stål SAE C1022	Härdat stål SAE C1022	Härdat stål SAE C1022
Ytbehandling	Fosfaterad	Blankförzinkad 5µm	Lackerad i olika färger	Dacro 500 hr
Korrosivitetsklass	C1	C1	C1	C3

Montageskruv vass spets, för trä-/stålregel, blankförzinkad ESSBOX

Art.nr	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
572613	4,2 × 13	11,0	13,0	PH2	202	250	12
572113	4,2 × 13	11,0	13,0	PH2	204	1000	6
572616	4,2 × 16	11,0	16,0	PH2	202	250	12
572619	4,2 × 19	11,0	19,0	PH2	202	250	12
572625	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	202	250	12
572125	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	304	1000	4
572632	4,2 × 32	11,0	32,0	PH2	203	250	8
572133	4,2 × 32	11,0	32,0	PH2	304	800	4
572638	4,2 × 38	11,0	38,0	PH2	204	250	6
572645	4,2 × 45	11,0	45,0	PH2	204	250	6
572650	4,2 × 50	11,0	50,0	PH2	203	200	8
572151	4,2 × 50	11,0	50,0	PH2	304	400	4
572165	4,2 × 65	11,0	50,0	PH2	204	200	6
578175	4,8 × 75	11,0	50,0	PH2	304	200	4
575185	4,8 × 85	11,0	50,0	PH2	304	200	4
575100	4,8 × 100	11,0	50,0	PH2	304	200	4



Småpack

Art.nr	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/förp	Förp/storp
513320	4,2 × 13	11,0	13,0	PH2	25	10
513322	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	25	10
513324	4,2 × 50	11,0	50,0	PH2	12	10
513326	4,8 × 75	11,0	50,0	PH2	20	10