

Användningsområde

ESSVE Ankarspik är avsedd för att användas tillsammans med ESSVE Byggbeslag där håldiameter 5,0 mm krävs för spikdiameter 4,0 mm. Längder på spiken anpassas till virkesdimension och belastningskrav.

Beskrivning

Tillverkad av stål med blankförzinkad eller varmförzinkad ytbehandling alt av rostfritt stål syrafast A4 för mycket utsatt miljö som ex marin miljö.




Specifikation

Material	Stål	Stål	Rostfritt syrafast: RSF A4
Ytbehandling	Blankförzinkad	Varmförzinkat	-

Ankarspik, blankförzinkad

Blankförzinkad



Art.nr	Dimension d x L mm	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
777256	3,1 x 40	203	385	8
777253	4,0 x 31	203	265	8
851826	4,0 x 35	203	250	8
851812	4,0 x 40	203	250	8
851811	4,0 x 50	203	250	8
851813	4,0 x 60	015	250	8
777258	4,0 x 40	403	575	4
851812	4,0 x 40	203	250	8
777259	4,0 x 50	402	180	8
851813	4,0 x 60	015	250	8

Blankförzinkad, småpack

Art.nr	Dimension d x L mm	Ant/förp	Förp/storp
522120	4,0 x 40	25	10