

### Användningsområde

ESSVE Duo-Max är avsedd för montage i alla typer av skivmaterial.

Mässingsskruven har kullerförsänkt huvud och levereras med planbricka av nylon. Övriga skruvar har cylindriskt huvud. För max detaljtjocklek vid olika applikationer, se montering.



### Beskrivning

Skruvarna till Duo-Max är förzinkade med undantag av mässingsskruven, TSP 10/75M, som är förnicklad.

### Montering

1. Borra hål. Ta det försiktigt så att inte gipsskivan förstörs på baksidan/runt utgångshålet. Borrdiametern väljs enligt Tekniska data.
2. Tryck in Duo-Maxen genom skivan med hjälp av skruven.
3. Dra nu försiktigt i skruven och känn efter att vingarna fått grepp på baksidan. Gånga ur skruven.
4. Montera detaljen. Montaget klart.

### Specifikation

Produkt	Skruv	Mässingsskriv TSP 10/75 M	Duo-Max
Material	Stål	Mässing	Polyamid (nylon)
Ytbehandling	Blankförzinkad	Förnicklad	
Uförande	Cylindriskt huvud	Kullerförsänkt huvud	
Övrigt		Planbricka av nylon	

## DUO-MAX

### Tekniska data och ESSBOX fp



Art.nr	Benämning	Borr mm	Skruv Ø x längd mm	Skruv-huvud Ø mm	Bits nr	Ant/förp	Förp/storp
1240001	TSP 6/50	6	M3×50	6	PZ1	25	10
1244003	TSP 10/50	10	M5×50	10	PZ2	25	10
1248004	TSP 10/65	10	M5×65	10	PZ2	25	10
1249002	TSP 10/75	10	M5×75	10	PZ2	25	10
1250000	TSP 10/75M*	10	M5×75	11	PZ2	25	10

\* Krok förnicklad

### Bulkförpackningar

Art.nr	Benämning	Borr mm	Skruv Ø x längd mm	Skruv-huvud Ø mm	Ant/förp	Art. typ
1240704	TSP 6/50	6	M3×50	6	6000	L
1244706	TSP 10/50	10	M5×50	10	2500	L
1249507	TSP 10/75	10	M5×75	10	1500	L
1253509	TSP 10K	10	M5		1000	L

L = Lagervara B = Beställningsvara

### Småpack

Art.nr	Benämning	Borr mm	Skruv Ø x längd mm	Skruv-huvud Ø mm	Bits nr	Ant/förp	Förp/storp
511637	TSP 6/50	6	M3×50	6	PZ1	4	10
511640	TSP 10/50	10	M5×50	10	PZ2	2	10
511642	TSP 10/75	10	M5×75	10	PZ2	2	10
511645	TSP 10K*	10	M5		PZ2	2	10

\* Krok förnicklad

### Montageföreskrifter

Max detaljtjocklek i mm vid olika skivtjocklekar.

Art.nr	Skruv Ø x längd mm	Skivtjocklek 9 mm	Skivtjocklek 13 mm	Skivtjocklek 26 mm	Skivtjocklek 35 mm
1240001	M3×50	22	18	5	-
1244003	M5×50	16	12	-	-
1248004	M5×65	29	25	12	-
1249002	M5×75	41	37	24	15
1250000	M5×75	39	35	22	13

Benämning	Enkel gips kg Draglast (N)/ Tvärlast (V)	Dubbel gips kg Draglast (N)/ Tvärlast (V)
TSP 6 gips enkel	13/18	18/25
TSP 10	14/36	36/40
Säkerhetsfaktor: 3,0		