

## Användningsområde

ESSVE Galvband är avsedd till olika typer av montage, stabilisering och förankringar av träkonstruktioner och takstolar.

## Beskrivning

Banden är tillverkade av kallvalsad, varmförzinkad stålplåt och försedd med olika hålde-

sign och storlekar.

## Montering

Galvbanden monteras med t ex ESSVE Ankarspik 4,0 mm alternativt ESSVE Ankarskruv 5,0 mm.



## Specifikation

Material	Kallvalsad stålplåt
Ytbehandling	Varmförzinkad 20 µm
Korrosivitetsklass	C2
Spikhål	Se tabell
Längd/förp.	Se tabell

## Galvband

Art.nr	Dimension mm	Hål Ø mm	Längd/förp. m	Bandtyp	Praktisk lastförmåga för bandet kN	Ant/förp	Antal/pall	Art.typ
396660843	12x0,7	5,5/3,2	10	2	1,0	1	672	L
396660508	13x0,7	5,5/3,2	10	2	1,0	1	672	L
5171325	13x0,7	5,5/3,2	25	2	1,0	1	486	L
396660730	20x0,7	7,0/5,0/3,2	25	2	1,2	1	223	L
396660706	20x0,7	8,5/6,5/4,5	10	2	1,0	1	456	L
396660805	20x1,0	7,0/5,0/3,2	10	2	2,0	1	456	L
396660839	25x1,2	8,5/6,5/4,2	25	1	3,5	1	180	L
396660904	25x1,5	8,5/6,5/4,2	10	2	2,0	1	385	L
396660938	25x2,0	8,5/6,5/4,5	10	1	6,0	1	150	L

