

Betongtäckmatta

Art nr: Dimension:

213001	1600 mm x 9 mm x 50 m, 80 m ²
213002	2000 mm x 9 mm x 50 m, 100 m ²

För vintergjutning



Produktfakta

Beskrivning

Betongmattan består av oförnätad CFC- och HCFC-fri expanderad Polyeten. Användningsklar produkt innehåller helt förslutna och luftfyllda celler. Låg uppsugningsförmåga, kan därför läggas direkt på nygjuten betong. Fäster inte mot betongen och kan lätt avlägsnas efter härdning. Hög resistens mot lösningsmedel, oljor och andra kemikalier. Hög elasticitet och flexibilitet. Utmärkta dämpande egenskaper. Temperaturstabilitet från -40 till +90°C.

Goda värmeisolerande egenskaper. Förhindrar för snabb värmeavgivning från varm betong och ger bra energibesparing vid vintergjutning. Lätt att återvinna. Kan användas flera gånger. Kasserad produkt kan återvinnas genom värmeåtergivning eller som plaståtervinning. Bildar endast koldioxid och vatten vid förbränning.

Egenskaper

- Temperaturstabilitet från -40°C till +90°C
- Vattenabsorption <2 vol.-% efter 7 dagar
- Densitet 25 kg/m³ ±3 kg/m³
- Värmeledningsförmåga 0,040 W/mK vid +10°C
- Bra värmeisolerande egenskaper
- Hög resistens mot lösningsmedel och oljor
- 100 % återvinningsbar

150902