

Tätningstejp

Självhäftande Bitumentejp

Art nr: Benämning: Dimension:

530012	Tätningstejp	100 mm x 10 m
530013	Tätningstejp	150 mm x 10 m



Produktfakta

Beskrivning

Aluminiumbelagd, svartlackad och självklisterande elastomerasfalt (bitumen).

Användningsområde

Tätningstejp för all slags tätning: skorstensfot, genomföringar, olika takmaterialfogar och takdetaljer, takrännor och stuprör, takkupoler och takluckor, hörn och vinklar i våtrum etc.

Montering

Ytan där produkten appliceras ska vara torr, fett- och dammfri. Ytan ska vara jämn. Luftblåsor får inte lämnas under tejp. Kapa lämpliga bitar och avlägsna skyddsfolien. Placera och tryck noga fast tejp på underlaget, använd vid behov en tryckrulle. Överlappa fogarna minst 50 mm. Porösa ytor förstrykes med Katepal primer K-80. Vid kylig väderlek aktiveras klisterytan med varmluftspistol.

Teknisk Specifikation

Tjocklek	1,5 mm
Längd	10 m
Bredd	100 mm, 150 mm
Vattentät	Helt tät
Brottöjning	> 20%
Draghållfasthet	> 200 N/50 mm
Monteringstemperatur	+ 5°C/+ 45°C
Belastningstemperatur	- 40°C/+ 80°C
Förvaring	Inomhuslagring, skyddas från solljus

Viktigt

- Ytan där produkten appliceras ska vara torr, fett- och dammfri.
- Beakta monteringsstemperatur.
- Produkten förvaras inomhus i skydd från solljus och värme.

150818

T EMBALLAGE
Täcker ditt behov