

Produktinfo

Skruvautomat bandad skruv



DFR550ZX1

Kapacitet	25 - 55 mm
Kapacitet gipsskruv	4 mm
Skrubbitslängd	160 mm
Varvtal (min-1)	4.000
Skyddssystem för batteri	1
Li-ion batteri 18V	-
Ljudtrycksnivå	78 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsvärde	$\leq 2,5 \text{ m/sec}^2$
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,1 kg
Mått (LxBxH)	424 x 80 x 238 mm



STANDARD EQUIPMENT: 195184-8 Automatdel till skruvautomater , P-74697 Bits 160mm PH2, Ø5mm, 3st

- Matardelen har en skruvstyrning som förhindrar snedskruvning.
- För skruvar 25-55mm.
- Bandspåret förhindrar att skruvbandet fastnar.
- Exakt justering av djupanhållet.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Rotationsomkopplare höger/vänster.
- Dammtät konstruktion.
- Ny förbättrad matardel.

Details correct as of: 14-7-2015

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.se