



Halogenrör, Haloline, ECO Superstar, Osram

Haloline är en idealisk ljuskälla för små strålkastare. För drift direkt på nätspänningen utan några förkopplingsdon, valfritt brinnläge. Armaturer med frontglas ska alltid användas, både inomhus och ...

Socket: R7s

Diameter: 12 mm

Medellivslängd: 2000 h

Förpackning: 10

Enhet: SB

Varianter

Art. Nr.	Namn	Ljusflöde	Färgtemperatur	Total längd	Lampeffkt
4083945061	Halogenrör, Haloline, ECO Superstar, 48W	750 lm	2800 K	75 mm	48 W
4083928951	Halogenrör, Haloline, ECO Superstar, 80W	1400 lm	2950 K	75 mm	80 W
4083928931	Halogenrör, Haloline, ECO Superstar, 120W	2250 lm	2900 K	75 mm	120 W
4083952621	Halogenrör, Haloline, ECO Superstar, 120W	2250 lm	2900 K	114 mm	120 W
4083952691	Halogenrör, Haloline, ECO Superstar, 160W	3100 lm	2900 K	114 mm	160 W
4083202671	Halogenrör, Haloline, ECO Superstar, 230W	5000 lm	2950 K	114 mm	230 W
4083202691	Halogenrör, Haloline, ECO	9000 lm	3000 K	114 mm	400 W

Superstar, 400W

mm

Produktinformation

Haloline är en idealisk ljuskälla för små strålkastare. För drift direkt på nätspänningen utan några förkopplingsdon, valfritt brinnläge. Armaturer med frontglas ska alltid användas, både inomhus och utomhus. Kan enkelt regleras med en konventionell dimmer. 20% lägre effektförbrukning med bibehållen ljusmängd. Brinntid cirka 2 000 timmar.

Teknisk data

Socket: R7s

Diameter: 12 mm

Medellivslängd: 2000 h