



## Kompaktlysrör, Dulux L 2-stav lång, 4-pin, Osram

Dulux L kompaktlysrör är bara 1/3 så långa som konventionella lysrör. De är mycket lämpliga för modularmaturer med max 600 mm längd.

Kompaktlysrören kan drivas med Quicktronic HF-don eller med konvent...

**Lampspänning:** 230-230 V

**Lampform:** Stav

**Medellivslängd:** 20000 h

**Dimningsbar:** Nej

**Sokkel:** 2G11

**Förpackning:** 10

**Enhet:** FRP

### Varianter

Art. Nr.	Namn	Lampeffkt	Ljutfärg	Färgtemperatur	Ljusflöde	Total längd
<a href="#">04.8003003</a>	Kompaktlysrör, Dulux L 2-stav lång, 4-pin, Osram, 18W	18 W	827	2700 K	1200 lm	217 mm
<a href="#">4083304421</a>	Kompaktlysrör, Dulux L 2-stav lång, 4-pin, Osram, 18W	18 W	830	3000 K	1200 lm	217 mm
<a href="#">4083304441</a>	Kompaktlysrör, Dulux L 2-stav lång, 4-pin, Osram, 18W	18 W	840	4000 K	1200 lm	217 mm
<a href="#">04.8003123</a>	Kompaktlysrör, Dulux L	24 W	827	2700 K	1800 lm	317

	2-stav lång, 4-pin, Osram, 24W					mm
<a href="#">4083304501</a>	Kompaktlysrör, Dulux L 2-stav lång, 4-pin, Osram, 24W	24 W	830	3000 K	1800 lm	317 mm
<a href="#">4083304561</a>	Kompaktlysrör, Dulux L 2-stav lång, 4-pin, Osram, 36W	36 W	827	2700 K	2900 lm	411 mm
<a href="#">04.8003263</a>	Kompaktlysrör, Dulux L 2-stav lång, 4-pin, Osram, 36W	36 W	830	3000 K	2900 lm	411 mm
<a href="#">4083304601</a>	Kompaktlysrör, Dulux L 2-stav lång, 4-pin, Osram, 36W	36 W	840	4000 K	2900 lm	411 mm
<a href="#">4083304761</a>	Kompaktlysrör, Dulux L 2-stav lång, 4-pin, Osram, 55W	55 W	840	4000 K	4800 lm	535 mm

## Produktinformation

Dulux L kompaktlysrör är bara 1/3 så långa som konventionella lysrör. De är mycket lämpliga för modularmaturer med max 600 mm längd. Kompaktlysrören kan drivas med Quicktronic HF-don eller med konventionell förkoppling. Medellivslängden är 13 000 timmar vid konventionell drift och 20 000 timmar vid HF-drift.

### Teknisk data

**Lampspänning:** 230-230 V

**Lampform:** Stav

**Medellivslängd:** 20000 h

**Dimningsbar:** Nej

**Sokkel:** 2G11