

Skydds- och emballagefolier



ICOPAL har ett antal olika skydds- och emballagefolier av polyeten för flera användningsområden.

Produktbeskrivning

Icopal Målarfolie

Icopal målarfolie är 0,03 mm tjock folie. Avsedd för att temporärt täcka känsliga objekt under målning och reparation främst inomhus. Den skyddar mot bl a färg, damm och fukt.

Icopal täckfolie

Icopal täckfolie som vanlig täckfolie med en tjocklek av 0,10 eller 0,15 mm eller miljötäckfolie av återvunnen polyeten som är 0,10 mm tjock. Den är avsedd att temporärt täcka känsliga objekt, diverse förpackningsprodukter, skydds-, skilje-, isoler- eller täcksikt. Den används i både utomhus och inomhus miljö.

Icopal Monarflex Multi

Monarflex Multi är förstärkt med ett nät av polyestergarn. Den är 0,15 mm tjock och ligger på en bredd av 4000 mm på en 25-meters rulle. Detta gör den bredare än de andra folierna, vilket kan underlätta vid täckning av större objekt. Monarflex multi fungerar utmärkt till objekt som kräver en förstärkt folie av olika anledningar tex vindpåverkan.

Att tänka på:

- Se till att underlaget är fritt från smuts sand el dy l för att undvika repor.
- Beroende på typ av folie får man ett mer eller mindre gott skydd. Tjockare eller förstärkt folie ger generellt bättre skydd.
- Var försiktig med tejpning av folien mot olika underlag och ytor. Risken finns att teipen kan slita loss underlaget när den avlägsnas. Välj en tape som är lämplig för underlaget. Prova gärna på en mindre yta först.



Produktdata

Artikelnr	Artikel	Längd x bredd (m)	Tjockl. (mm)	Rullvikt (kg)	Rullar per pall (st)
193115	Icopal Målarfolie, Transparent polyetenfolie	25x1,5	0,03	1,0	60
195008	Icopal Täckfolie, Transparent polyetenfolie	50x2	0,10	7,4	50
195024	Icopal Täckfolie, Transparent polyetenfolie	50x2	0,15	11,1	50
196006	Icopal Miljötäckfolie, Polyetenfolie av återvunnen Polyeten	50x2	0,10	7,5	50
5464801	Icopal Monarflex Multi – Emballage och Täckfolie Polyetenfolie med förstärkningsnät av polyestergarn	25x4	0,15	17,0	36

Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö

Tel: 040-24 74 00

info.se@icopal.com

www.icopal.se

