



Underlagspapp Underlagsduk Frihängande underlagsduk

Fotplåtsremsa

Mataki MB 369

- En slitstark och robust underlagspapp!



- Slitstark
- Smidig vid kallt väder
- Klisterkant

Mataki Underlagspapp MB 369 är en slitstark underlagspapp (YEP 2500) med två olika infästningsmetoder. Använd pappspik genom båda lagren av produkten eller i undre lagret s.k. dold infästning (aktivera den frilagda kanten med värme). Produkten används som ett enkelt sätt att väderskydda taket och byggnaden under byggtiden samt förhindra kondens och smältvatten att skada byggnaden under brukstiden. Mataki Underlagspapp MB 369 används (AMA Hus JSC.113 och JSC.114) under alla typer av läktade takmaterial och under bandtäckning av plåt. Taket kan därefter utan risk exponeras för väder och vind under byggtiden, dock max två månader. Produkten har en klisterkant som förhindrar att vatten tränger upp i skarven mellan materialen.

* Mataki MB 369 går att lägga under svetsade tätskikt ned till 0,6° taklutning.



Godkännande:



Underlagspapp/MB 369



Monteringsfilm



Användningsområde

Mataki MB 369 svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för takpannor, planplåt/bandtäckning, profilerad plåt på läkt samt takshingel. Produkten används med fördel när slitaget är stort på den inklädda takytan samt vid kall väderlek. Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom, alltid måste vara ventilerat!

Vattenavledande underlagstäckning

Mataki MB 369 läggs på råspont eller skivmaterial. Se AMA Hus, HSD.1331 för att välja typ av underlag. Infästning sker med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20x2,8, alternativt 25x2,5 (AMA Hus, ZSE). Under planplåt/bandtäckning, använd dold infästning för att undvika att skada plåten. Aktivera produktens bitumenkant med värme (värmepistol) alternativt klistra samtliga längs- och tvärskarvar med Mataki Specialklistrar. I förekommande fall kan underlagspappen fästas in med spikning genom båda lagren. Innan planplåt/bandtäckning monteras måste samtliga spikhuvud strykas med asfaltklistrar för att risken för korrosionsskador ska minska. Minsta taklutning är 14° (spikning genom båda lagren) eller 6° (dold infästning). Vid taklutning $\leq 18^\circ$ ska våder tvärs takfallets längdriktning skarvklistras. Väder i takfallets lutningsriktning ska alltid skarvklistras. Rådgör med tillverkare av taktäckning (takpannor, shingel, planplåt/bandtäckning etc.) vid val av underlagstäckning. Skarvning och lagning görs med Mataki Specialklistrar (asfaltklistrar).

Produktens uppbyggnad

Mataki MB 369 är uppbyggd med en stomme av mycket slitstark polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen. Ytan är täckt med fin sand. Produktens klisterkant (en klibbyta) täcks av en releaseremsa av plast. Releasen avlägsnas vid monteringen.

Produktegenskaper

Mataki MB 369 är utvecklad för att möta byggbranschens krav på säkra och beprövade produkter. Produkten svarar till egenskapskraven enligt kapitel JS (YEP 2500) i AMA Hus. Produkten har en förväntad livslängd som svarar till vanligt förekommande taktäckningsmaterial av betong och plåt.

Mataki MB 369

Egenskaper	Provningsmetod	Typiska provresultat
Vikt/rulle	SS-EN 1849-1	25 kg \pm 1,5
Vattentätthet	SS-EN 1928, metod A	Tät vid 200 mm vp, klass W1
Draghållfasthet - LR - TR	SS-EN 12311-2, metod A	800 \pm 150 (N/50mm) 600 \pm 100 (N/50mm)
Brottöjning - LR - TR	SS-EN 12311-2, metod A	45 \pm 5 (%) 55 \pm 5 (%)
Rivhållfasthet - LR - TR	SS-EN 12310-1	250 \pm 50 275 \pm 50
Köldflexibilitet	SS-EN 1109 vid $\leq -20^\circ\text{C}$	Inga sprickor

Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbeteckning	Format (M)	Antal/pall	Vikt/kg	EAN-kod
5036901	MB 369 Underlagspapp, Klisterkant	YEP 2500	0,67 x 15m Täckande yta 8,85m ²	20 rlr	25 kg	7392154003697
Artikelnr	Tillbehör		Format (m)	Antal/pall	Vikt/kg	EAN-kod
5039501	Fotplåtsremsa		0,33 x 25m	40 rlr	8,25 kg	7392154003956