



Väggfärg Matt

Augusti 2013



Produktbeskrivning

Sadolin Väggfärg Matt är en vattenburen väggfärg av hög kvalitet som ger en fin matt yta och lyster åt dina väggar. Sadolin Väggfärg Matt används för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm.

Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. Grundmåla med Sadolin Grundfärg. Färdigstryk 1-2 gånger med Sadolin Väggfärg Matt. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 ggr med Sadolin Väggfärg Matt. Måla ej under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation.

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres med vatten omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Sampolymerdispersion

Glans: Matt 7

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 6-8m²/lit

Förpackning: 1, 2,5, 5 och 10 liter

Baser: BW, BM, BC och Svart

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/a)30g/l Innehåller Max 1g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.