

Produktinformation

Byggnadslister i vitmålad och obehandlad furu så som foder, sockel, taklister, smålister etc.

Råvara

Vitmålade: fingerskarvad sågad furu alternativt sågad furu i fallande längd.

Obehandlad: sågade finns i fallande längder.

Färg

Grundmålade med 2 komponent syrahärdande grundfärg, Dicco Surf Delfi Beige från Tikkurila.

Toppmålade med vattenburen UV, Luminol 25 N från Tikkurila.
(NCS S 0502-Y, Glans 25-30).

Emballage

Produkterna är förpackade med sträckfilm/folierade och bandade med plastband alternativt stålband. Producenten är ansluten till REPA eller Estniska motsvarigheten i Estland, ERO. Detta gör att förbrukade emballageprodukter kan lämnas in på återvinningscentraler.

Övrigt

Rengöring: Vitmålade: använd ett mildt rengöringsmedel och lätt fuktad trasa.

Obehandlad: Om repor, tryckmärken eller ytfläckar uppstår, slipa med fint sandpapper. Ta bort slipdammet och rengör med mildt rengöringsmedel (pH 7).

Övermålningsbar vita - rugga upp ytan som är vaxliknande. Detta gör att ny färg annars har svårt att fästa. Applicera därefter ny färg.

Furulister i både obehandlade och vitt skall skyddas från fukt/väta.

