

SPIK WIRE COIL



EGENSKAPER

- CE-märkt wire coil spik i enlighet med EN-14592
- För 16° rundmaganiserad wire coil spikverktyg

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Tråddimensjon	Lengde	Spikertype	Overflatebehandling	Antall /F-pak	Minste salgsantall
50050111	24918062	7034358313362	2,1 mm	45 mm	Rund	Blank	4.000	1
50050112	25078304	7034358313379	2,1 mm	50 mm	Rund	Blank	4.000	1
50050113	25078296	7034358313386	2,8 mm	75 mm	Rund	Blank	3.000	1
50050114	25078288	7034358313393	3,1 mm	90 mm	Rund	Blank	3.000	1
50050211	25078270	7034358313133	2,1 mm	50 mm	Ringad	Blank	4.000	1
50050212	25078262	7034358313461	2,5 mm	50 mm	Ringad	Blank	4.000	1
50050214	25078247	7034358313485	2,5 mm	65 mm	Ringad	Blank	4.000	1
50050215	25078239	7034358313140	2,8 mm	75 mm	Ringad	Blank	3.000	1
50050411	25078205	7034358313416	2,8 mm	65 mm	Kammad	Galvaniserad	4.000	1
50050418	46455761	7034354616993	2,8 mm	75 mm	Kammad	Galvaniserad	4.000	1
50050419	46465716	7034354617006	3,1 mm	90 mm	Kammad	Galvaniserad	4.000	1
50050405	25078213	7034358313409	2,3 mm	50 mm	Ringad	Galvaniserad	4.000	1
50050450	45148861	7034354612568	2,3 mm	50 mm	Ringad	Galvaniserad	800	1
50050311	25078221	7034358313508	2,8 mm	75 mm	Skruvad	Elförzinkad	3.000	1
50050451	45414861	7034354612575	2,5 mm	65 mm	Kammad	Galvaniserad	800	1
50050452	45148933	7034354612582	2,8 mm	75 mm	Kammad	Galvaniserad	800	1
50050453	45396445	7034354612599	3,1 mm	90 mm	Kammad	Galvaniserad	800	1
50050420	46344037	7034354617471	3,1 mm	98 mm	Ringad	Galvaniserad	800	1