

SPIK PAPP



EGENSKAPER

- CE-märkt rund trådsvetsad pappspik i enlighet med EN-14592
- För pappspikverktyg med 16° rundmagasin

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Shingel, takpapp och asfaltplattor etc
- Gipsskivor etc

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Tråddimensjon	Lengde	Ytbehandling	Antall /F-pak	Minste salgsantal
50080107	30552921	7034358314161	3,1 mm	25 mm	Syrafast (A4)	7.200	1
50080108	45210616	7034354618980	3,1 mm	25 mm	Blank	7.200	1
50080150	45433795	7034354612605	3,1 mm	19 mm	Galvaniserad	2.400	1
50080151	45433806	7034354612612	3,1 mm	22 mm	Galvaniserad	2.400	1
50080152	46030577	7034354612629	3,1 mm	25 mm	Galvaniserad	2.400	1
50080153	45433825	7034354612636	3,1 mm	32 mm	Galvaniserad	2.400	1
50080154	46074212	7034354612643	3,1 mm	35 mm	Galvaniserad	2.400	1
50080155	45396434	7034354612650	3,1 mm	38 mm	Galvaniserad	2.400	1
50080156	45860965	7034354612667	3,1 mm	45 mm	Galvaniserad	2.400	1