


TIGERSÅGBLAD RM44B



EGENSKAPER

- BiM. Tigersågblad producerat av HCS stål i ryggen och HSS stål i tanddelen: Brottsäkert och slitstarkt blad. Försett med 'Matrix II'tandning för snabbast skärhastighet och längsta livslängd.
- Hitachi tigersågblad är försedda med den vanligaste bladinfästningen. Detta betyder att bladen även passar andra fabrikat.
- Högre kapacitet- 50% högre än normala blad
- Skränt - fräst tandning. Tigersågblad med snabba, medelgrova till grova snitt. Speciellt lämpligt i hårt och mjukt trä, aluminium, plast och legeringar

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Middels tycke til tykke plater: 4 -12 mm
- Massive rør og profiler: $\varnothing 175\text{ mm}$
- Ideell for rørkuttingsapparater
- Spesielt godt egnet for rivningsarbeider uten spesielle krav til finish

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antall i forpakning
66752021	28811248	5017658057558	Skränt / Fräst	225 mm	203,5 mm	22 mm	1,60 mm	2,5 - 3,0 mm	8 - 10	3