

Produktinfo

Slagskruvdragare



DTD152Z

Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	1
Varvtal (min-1)	0-2900
Max vridmoment slag	165 Nm
Kapacitet: standardbult	M5-M16
Kapacitet: maskinskruv	M4-M8
Kapacitet: höghållfastbult	M5-M12
Antal slag (min-1)	0-3500
Ljudeffektnivå	104 dB(A)
Ljudtrycksnivå	93 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: fixeringsbult	10,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²



- XPT, förbättrad resistens mot damm- och vattenstänk.
- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre och lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Slagskruvdragare med högt vridmoment.
- 1/4" bitsfäste.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

Details correct as of: 20-3-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.se