

# Prestandadeklaration

Identifikationskod: 080-1000

Utfärdandedatum: 2013-07-01

Version: 1

1. Produkttypens unika identifikationskod:	Akvaden Byggfolie 0,12 mm / 0,15 mm / 0,20 mm (080-1000)
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:	Produktionsdatum: se produktemballage
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:	Ångspärrar av plast och gummi, typ A
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:	Icopal AB, Box 848, 201 80 Malmö, Sverige
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:	Ej tillämpligt
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 3
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	Ej tillämpligt
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:	Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Enhet	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Klass F	-	EN 13984:2004
Vattentäthet	Godkänd	-	
Slagmotstånd	NPD	mm	
Rivstyrka L/T*	≥ 60 / 60	N	
Skjuvningshållfasthet i fogar	NPD	N/50 mm	
Ånggenomgångsmotstånd (Sd)	≥ 40	m	
Draghållfasthet L/T*	≥ 20 / 20	N/mm <sup>2</sup>	
Brottöjning L/T*	≥ 500 / 500	%	
<b>Artificiell långtidsåldring:</b> Ånggenomgångsmotstånd (Sd)	≥ 40	m	
Alkalibeständighet	≥ 50	%	
Innehåll av farliga ämnen (Anm. 1)	Uppfyller kraven	-	

\* L = längdriktning, T = tvärriktning

Anm. 1: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån svensk lagstiftning.

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Hans Månsson, Teknisk Chef  
Malmö, 2013-07-01