



Det här är en utomhusfärg för trä. Den är främst avsedd för fönster men passar också bra till staket, vindskivor och fönsterluckor. Färgen är tålig och står sig bra i olika väder.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

VID OMMÅLNING OCH NYMÅLNING ska vassa hörn och kanter rundas av innan målning.

TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättas du med Grovrent. Skölj noga med vatten och låt ytan torka. Mögel och algväxt behandlas du med Alg & Mögelfritt. Skrapa bort lös färg med färgskrapa och matta ner blanka färgytor. Vissa typer av äldre oljefärg kan med oren ha brutits ned närmast träet och orsaka blåsbildning när du målar över med ny färg - tala med en fackman om du vill veta mer om detta.

NYTT TRÄ och ytor som är nedskrapade eller stålborstade till rent trä samt tidigare laserade eller fabriksgrundade ytor rengör du genom att borsta bort löst sittande smuts. Skarpa kanter och hörn bör rundas av med fil eller slippapper.

HYVLADE YTOR SAMT BILADE STOCKAR ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning.

ÄNDRÄ, SKARVAR, KITTFALSAR OCH NEDSKRAPADE TRÄRENA YTOR behandlas du med System Impregneringsolja. När Impregneringsoljan har torkat, grundar du alla oljade samt trärena ytor med Genuin Grundfärg.

MÅLA

Måla två gånger. På tidigare målade ytor i riktigt bra skick kan en strykning räcka. Undvik att måla i kallt och fuktigt väder då färgen kan mattas ner. Stark sol och värme på den nymålade ytan kan ge blåsbildning om du målat för tjockt.

Rör vid behov om färgen före användning.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Fönsterbågar, staket, vindskivor utomhus
PRODUKTTYP	Fönsterfärg trä
BINDEMEDEL	Alkyd
SPÄDES MED	Spädes ej
VERKTYG	Pensel
VERKTYG RENGÖRES MED	Penseltvätt
GLANS	Blank
1 LITER RÄCKER TILL	6-10m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +10°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri 8 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar 1 dygn
VOC	Gränsvärde (Kat A/d):300 g/l (2010) Produktens VOC:<300 g/l.

EJ FROSTKÄNSLIG

och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

2016-03-01

För aktuell uppdatering:
www.alcro.se

