



Det här är ett medelgraderat lättspackel för allsidig användning inomhus. Spacklet är avsett för skarvspackling med remsa, ispackling samt bredspackling av puts, betong, lättbetong och skivmaterial. Handspackel Plus är lättarbetat, smidigt, fyller bra och ljusgrått till färgen.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

#### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.

#### SPACKLA

Spacklet appliceras normalt för hand med en spackelspade som är avsedd för den här sortens spackel. Spackla inte vid lägre temperatur än +5°C. Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat bör du damma av ytan innan du målar eller tapetserar. Om du ska tapetsera bör du förlimma spackelytan.

#### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

#### TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Spackling av väggar och tak inomhus
BINDEMEDEL	Sampolymerdispersion
VERKTYG	Stålspackel
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten
1 LITER RÄCKER TILL	1 m <sup>2</sup> (Vid skarv- och bredspackling vid 1mm skiktjocklek)
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Yttorr ca 2 timmar, genomtorr efter ca 1 dygn
GROVLEK	Normal
KULÖR	Ljusgrå

#### FÖRVARAS FROSTFRITT



2018-05-18  
För aktuell uppdatering:  
[www.alcro.se](http://www.alcro.se)