



Det här är ett färdigblandat smidigt lätt rullspackel för skarv och bredspackling av väggar och tak inomhus. Den smidiga konsistensen gör att spacklet är mycket lätt att applicera och fördela ut över ytan med hjälp av en roller. Det passar både till skarvspackling med iläggning av pappersremsa och till bredspackling på de flesta förekommande ytor så som gips, betong, glasfiberväv m m.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.

SPACKLA

Spacklet applicerar du med roller och gärna med förlängningsskaft, efterbearbetning görs med spackel-spade, max 4 mm skiktjocklek.

Spackla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Använd slippapper med kornstorlek 100-120 och använd andningsskydd vid slipning. Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd.

När du slipat bör du damma av ytan innan du målar eller tapetserar. Om du ska tapetsera bör du förlimma spackelytan.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hållas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

TEKNISK INFORMATION

| | |
|---------------------------|---|
| ANVÄNDNING | Spackling av väggar och tak inomhus. |
| BINDEMEDEL | Sampolymerdispersion |
| VERKTYG | Roller och Stålspackel |
| VERKTYG RENGÖRES MED | Vatten |
| TORKTID VID +23°C OCH 50% | Yttorr ca 3 timmar, slip/målningsbar efter ca 12 timmar |
| RELATIV LUFTFUKTIGHET | Fin |
| GROVLEK | Fin |
| KULÖR | Ljusgrå |

FÖRVARAS FROSTFRITT



2015-07-08
För aktuell uppdatering:
www.alcro.se