



Det här är en vit, matt grundfärg avsedd för att hindra blåsbildning på tapet, binda upp kvarsitande tapetbaksida samt binda upp stoftiga ytor till ett målnings och tapetserbart underlag. Spärra reducerar inträngning av vattenburna produkter i underlaget. Spärra har även isolerande egenskaper.

#### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Innan grundmålning med Spärra sker se till att tapeter har god vidhäftning till underlaget. Limfärgsmålade ytor tvättas ned till fast underlag. Kalkade, stoftiga och löst bundna ytor borstas till fast underlag. Därefter grundmålar du med Spärra normalt 1 gång.

#### MÅLA

Vänta minst 6 timmar innan ytor grundmålade med Spärra tapetseras eller övermålas med vattenburen täckfärg ur inomhussortimentet t.ex. Milltex, Tät eller Sober.

Läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

#### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

#### TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Grundning tak och vägg inomhus
SPÅDES MED	Vatten, ska normalt ej spädas
VERKTYG	Pensel, roller el. spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penselvätt
GLANS	Matt
1 LITER RÄCKER TILL	5-10 m <sup>2</sup>
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri ca 1 timme.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar 6 timmar.
VOC	Gränsvärde (Kat A/h): 30 g/l (2010). Produktens VOC: < 30 g/l.

#### FÖRVARAS FROSTFRITT

2016-10-27

För aktuell  
uppdatering:  
[www.alcro.se](http://www.alcro.se)