



Det här är en fogmassa för våtutrymmen. Med den kan du täta upp till 30 mm breda fogar och springor och jämna ut hörn och takvinklar och övergångar mellan olika material. Tät Fog är elastisk, övermålningsbar, akrylatbaserad och kan användas på betong, tegel, sten, klinker, marmor, PVC, aluminium, stål, glas och trä m.m.

Tät Fog ingår i Alcros målningsystem som är godkända av Måleribranschens Våtrumskontroll.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är torrt och rent.

YTSVAGA OCH STARKT SUGANDE YTOR kan du grunda med utspädd Tät Grundfärg. Späd grundfärgen med lika mycket vatten som du har färg.

ANVÄND FOGMASSAN

Fogmassan kan appliceras vid temperaturer ned till +5 grader C.

Skär av tubspetsen ovanför den gängade delen, skruva på plastmunstycket och skär av snett till önskad diameter. Applicera med kittpistol och jämna ut med palettkniv, gummispäckel eller fuktad svamp.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga fogmassa från målningsverktygen före rengöring. Flytande fogrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

| | |
|---------------------------|---|
| ANVÄNDNING | För fogning mellan olika material och utjämning av hörn |
| BINDEMEDEL | Akrylatemulsion |
| SPÄDNING | Spädes |
| VERKTYG | Kittpistol |
| VERKTYG RENGÖRES MED | Vatten |
| ARBETSTEMPERATUR | Lägst +5°C. |
| TORKTID VID +23°C OCH 50% | Klibbfri 30 minuter |
| RELATIV LUFTFUKTIGHET | Övermålningsbar 1 timme |

FÖRVARAS FROSTFRITT