



Byggvarudeklaration

Utfärdandedatum 2017-03-10

METALLPRIMER

1. GRUNDDATA

Produktidentifikation

Varunamn: **METALLPRIMER**

Varugrupp: Övrig färg

KN-nummer: 32091000

ID 5560018300 - METALLPRIMER

Prestandadeklaration finns för produkten Deklaration nr

Vid ändrad deklaration:

Ändringen avser: Uppdatering till BVD2015.

Ersätter version från (datum): 2016-06-29

Övriga upplysningar: Denna deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.

Företagsnamn: Tikkurila Sverige AB

Organisationsnr: 556001-8300

Besöksadress: Textilgatan 31

Telefon 1: 08-775 60 00

Postadress: 120 86 Stockholm

Telefon 2: 08-775 62 00

Webplats: www.alcro.se

Kontaktperson: Miljö o Kvalitet

E-post: se.productsafety@tikkurila.com

Har företaget ett miljöledningssystem? Ja Nej

Företaget är certifierat enl ISO9001 ISO14001 Annat Om annat, specificera:

2. HÅLLBARHETSARBETE

Information kring företagets sociala arbete finns tillgänglig via länken:

<http://www.tikkurilagroup.com/countries/sweden/foretagsansvar>

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Säkerhetsdatablad finns:

Klassificering enl CLP: Aquatic Chronic 3; H412

Varan har vid leverans följande kemiska sammansättning, angiven enl anvisningarna för BVD 2015:

Ingående material	Ingående ämnen	Vikt-%	CAS-Nr	Klassificering
Bindemedel	Akrylatsampolymer	25 - 50	68152-64-7	Icke klassificerad
Lösningsmedel	Butylglykol	1 - 2,5	111-76-2	Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 4;H312 Acute Tox. 4;H332 Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319
Lösningsmedel	Butyldiglykol	1 - 2,5	112-34-5	Eye Irrit. 2;H319
Lösningsmedel	Vatten	50 - 75	7732-18-5	Icke klassificerad
Pigment/Fyllnadsmedel	Trizinkbis(ortofosfat)	1-<2,5	7779-90-0	Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
Pigment/Fyllnadsmedel	Titandioxid	2,5 - 10	13463-67-7	Icke klassificerad
Pigment/Fyllnadsmedel	Zinkoxid	0-<0,5	1314-13-2	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Pigment/Fyllnadsmedel	Talk	2,5 - 10	14807-96-6	Icke klassificerad
Pigment/Fyllnadsmedel	Glimmer	2,5 - 10	12001-26-2	Icke klassificerad

METALLPRIMER

Tillsatsmedel	Jodokarb	0 - 1	55406-53-6	Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 3;H331 Eye Dam. 1;H318 Skin Sens. 1;H317 STOT RE 1;H372 (struphuvud) Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
---------------	----------	-------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klassificering enligt CLP-förordningen nr 1272/2008. Lösningemedlen avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet.

Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, några SVHC-ämnen som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%? Nej Ja

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts: giltig utgåva per 2017-03-10
Omfattas produkten av RoHS-direktivet? Nej

VOC*: 45 g/l VOC-kategori*: i *Enligt direktiv 2004/42/EG, även BREEAM.
95 g/l minus vatten

Produktens kategori enl LEED: Anti-Corrosive /Anti Rust Paint

LEED VOC för kategorin: < 250 g/l minus vatten

Miljömärkning: Nej

Licensnummer:

Registrerad i BASTA:

Registrerad i BETA:

4. RÅVAROR

Land för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningskäl ej anges.

Råvaruursprung Norden 75% Råvaruursprung Europa: 20% Råvaruursprung Övrigt: 5%

5. MILJÖPÅVERKAN

Tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker genom blandning, ofta i två steg: förblandning och färdigställning. Den färdigblandade produkten fylls på emballage för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och transportband, och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

6. DISTRIBUTION AV FÄRDIG VARA

Retursystem för lastbärare utnyttjas. Produktemballage återtogs inte av tillverkaren, producentansvaret för förpackningar uppfylls genom anslutning till fti (REPA). I varje kommun finns en samlingsplats där emballage lämnas för återvinning eller energiutvinning.

7. BYGGSKEDET

Produkten ska förvaras: Frostfritt Torrt
 Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring. Följ anvisningar på etiketten alt produktfaktabladet ang användningsförhållanden.

8. BRUKSSKEDE

Drift/underhåll: Produkten kräver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll, och ingen energitillförsel krävs för drift.

Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex

fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.

9. RIVNING

- Är varan förberedd för demontering (isärtagning)? Ej relevant
- Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? Ja Nej
- Om Ja, specificera: Inga särskilda åtgärder vid rivning.

10. AVFALLSHANTERING

- Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ej relevant
- Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ej relevant
- Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja Nej Förbränning bör ske under kontrollerade former, t ex i en för ändamålet avsedd förbränningsanläggning.
- Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Ja Nej
- Avfallskod för levererad vara (EWC-kod): 08 01 11
- Är den levererade vara klassad som farligt avfall?: **Flytande rester är farligt avfall enligt kriterierna H1-H14.**
- Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.
- Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: Avfallskoden styrs av objektets sammansättning.
Är den inbyggda vara klassad som farligt avfall? **Den inbyggda, uthärdade produkten är inte klassad som farligt avfall.**

11. INNEMILJÖ

Emissioner: Produkten är ej avsedd för inomhusbruk

Övriga upplysningar:

Denna byggvarudeklaration är utformad enligt Kretsloppsrådets riktlinjer för BVD2015 samt Sveriges Fog- och limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanter Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer och gällande lagstiftning.