

Primer och ångspärr för golv och väggar i våtutrymmen

PRODUKTBESKRIVNING

Primer VT Plus är en latexbaserad tixotrop ångspärr / fuktspärr för våtutrymmen. Ingår i system Mapei VT tillsammans med **Mapegum WPS** och tätde-taljer.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Används tillsammans med **Mapegum WPS** för att uppnå ånggenomgångsmotstånd > 1 000 000 s/m.

Används på underlag av betong, cement och gipsbaserad puts, anhydrit, cementbaserade avjämningsmassor samt godkända byggskivor.

BRUKSANVISNING:

Underlaget skall vara rent och torrt. Applicera **Primer VT Plus** i två skikt med en roller, total åtgång 300 g/m². Torktid mellan strykningarna med **Primer VT Plus**, ca 30 min.

Mapegum WPS appliceras när **Primer VT Plus** har torkat, ca 30 min efter sista strykning.

SKYDDSÅTGÄRDER

För hälso-, miljö- och säkerhetsinformation – se eget säkerhetsdatablad. Dessa kan hämtas på www.mapei.com

OBS!

De tekniska rekommendationer och detaljer som framkommer i denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet om produkten. All ovanstående information skall också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren står själv ansvarig om produkten används till andra ändamål än rekommenderat eller vid felaktigt utförande.

Alla leveranser från Mapei AS sker enligt de vid varje tidpunkt gällande försäljnings- och leveransvillkor, som anses accepterade vid beställning.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
Materialtyp:	Tixotrop vätska
Specifik vikt g/cm ³ :	Ca. 1,28
Kulör:	Blå
Åtgång:	0,3 kg/m ²
Användnings temperatur	+ 10°C till +40°C
Torktid:	Ca. 30 minuter (+ 20°C)
Viskositet:	Tixotrop
Emballage:	Primer VT Plus leveras i 6 kg och 14 kg
Lagring:	12 månader i oöppnad original förpackning. Tål ej frost.



Producer:

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.com