



**PRESTANDEDEKLARATION
ENLIGT EU 305/2011**

Nr 4030

Produkttypens unika identifikationskod:

**Produktnamn Puts- och Murbruk C anges på förpackningen.
Putsbruk. Klassificering enligt EN 998-1 : GP-CS II-W0
Murbruk. Klassificering enligt EN 998-2: Prescribed-G**

Byggproduktens avsedda användning:

**Putsbruk för allmänna ändamål utomhus och inomhus i enlighet med EN 998-1.
Receptmurbruk för allmänna ändamål vid murning utomhus och inomhus i enlighet med EN 998-2.**

Tillverkarens namn och kontaktadress:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:

System 4

Kontroll och provning:

Finja Betong har utfört provning enligt system 4 och har utfärdat ITT-rapport.

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
EN 998-1		
Tryckhållfasthet, klass	CS II	EN 1015-11
Brandklass	A1	EN 998-1: 5.2.2
Vattenabsorption	W0	EN 1015-18
Ånggenomgångstal	NPD	
Vidhäftning	NPD	
Beständighet	God	EN 998-1: 5.2.3.2
Farliga ämnen	Nej	EN 998-2: ZA.1
EN 988-2		
Murbruksklass	M1-1:2:12CK	EN 998-2: 5.3
Vidhäftning, N/mm ²	NPD	
Kloridinnehåll %	0,01	EN 998-2: 5.2.2 (kalkylerad)
Brandklass	A1	EN 998-2: 5.6
Vattenabsorption, kg/(m ² .min ^{0,5})	NPD	
Vattenångsmotstånd	NPD	
Beständighet	God	EN 998-2: 5.4.7
Farliga ämnen	Nej	EN 998-2: ZA.1

NPD = Ingen prestanda fastställd

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat på tillverkarens vägnar av:

Martin Varma, Produktansvarig

Finja den 2015-03-01

