


SUORITUSTASOILMOITUS

No: DoP Y0071 v.02



1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuurauksiin
2. Tuotteen tunnistus:	SNF RT62 Polar
3. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1:2011+A1:2015 soveltamisalan mukaisesti
4. Valmistaja:	Ylivieskan Tiili Oy Lentokentäntie 833 FI-84880 Ylivieska
5. AVCP-menettely:	AVCP 2+
6. Harmonisoituun tuotestandardiin SFS-EN 771-1:2011+A1:2015 perustuva DoP:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen 0416-CPR-5907-01 .

9. Ilmoitetut suoritusastot:									
Mitat (mm)	Pituus	250	Leveys	120	Korkeus	62	Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1	
Mittapoikkeamat T1 (mm)		± 6		± 4		± 3	Vedenimukyky	max	20 %
Hajontaluokka R1		9		7		5	Veden alkuimunopeus	max	5,0 kg/m ² /min
Kappaleen muoto	Pystyreikätiili		Aukkoryhmä			2	Vesihöyryn läpäisevyys	5/10	EN 1747
Puristuslujuus N/mm ²						20	Bruttokuivatiheys	1 264	kg/m ³ D1 (± 10%)
Kosteusmuodonmuutos						NPD	Lämmönjohtavuus	0,28	EN 1745; A; P=50%
Tartuntalujuus		≥ 0,16	N/mm ²	Weber M5-muurauslaastilla			Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävä F2	
Liukoinen suolamäärä						NPD		SFS7001 liite 1, hyväksytty	

Vahvistan, että edellä mainitun tuotteen suoritusastot ovat tämän ilmoituksen mukaiset

Raudaskylä, 01.02.2019

Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja