



## D25033K

Borrhammare, 22 mm, SDS-Plus, 3-läges

### Säljargument

- Idealisk för borrar och för infästning i betong och murverk från 4 till 22 mm
- Rotationsstopp för lättare mejslingsarbeten i tegel, mjukt murverk och tillfälligtvis i betong
- Frånkoppling av slagfunktionen möjliggör borrar i trä, kakel och metall
- Stor hammarmekanism ger hög prestanda och lång livslängd
- Utrustad med säkerhetskoppling
- Elektronisk variabel hastighet
- Rund industridesign för bästa ergonomi och komfort
- Förbättrad tätning ger maximalt skydd mot damm och förlänger verktygets livslängd
- Specialdesignade kylkanaler för att skydda användarens ögon

### Standardutrustning

- vridbart sidohandtag
- djupstopp
- förvaringslåda

### Garanti

- DEWALT 3-års garanti på elverktyg (vid registrering)

Specifikationer	
Fäste	SDS-Plus
Ineffekt	710 W
Batteri	
Spänning	
Batteri	
Uteffekt	590 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.0 J
Obelastad hastighet	0-1550 varv/min
Slaghastighet	0-5680 slag/min
Max kapacitet betong	22 mm
Max kapacitet borrkrona	50 mm

<b>Specifikationer</b>	
Max kapacitet trä	30 mm
Max kapacitet metall	13 mm
Vikt	2.5 kg
Längd	330 mm
Höjd	210 mm
Bredd	75 mm
Hand/arm-vibration - metall	13.6 m/s <sup>2</sup>
Avvikelse K 1 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Hand/Arm vibration - Mejsel	12.5 m/s
Avvikelse K 2 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Hand/arm-vibration - Borrning i metall	<2.5 m/s <sup>2</sup>
Avvikelse K 3 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Hand/arm-vibration - Skruvdragning utan slag	<2.5 m/s <sup>2</sup>
Avvikelse K 4 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Ljudtryck	89 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	3.8 dB(A)
Ljudeffekt	100.1 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3.8 dB(A)