



KA280K

Multislip 4 i 1 Autoselect

Säljargument

- Plan-, hörn-, detalj- och excenterslip, allt i en och samma maskin
- Autoselect® - välj applikation, slipmaskinen rekommenderar rätt platta och ställer automatiskt in rätt hastighet
- Verktygsfritt byte av slipplatta, man byter snabbt och enkelt genom att trycka på knappen
- Cyclonic dammbehållare för renare arbetsmiljö
- 220 W stark motor för snabb och effektiv slipning
- Tvåhandsgrepp för bästa kontroll
- Basplatta med olika profiler för varierande former
- Kardborrefäste för enkelt tillbehörsbyte och effektivare slipning
- Väska som skyddar maskin och tillbehör
- 3 meter kabel för bättre räckvidd
- Mjukt grepp för god ergonomi och bekväm användning

Standardutrustning

- Stor droppformad excenterslipplatta
- 125 mm slipplatta för polering och excenterslipning
- Fingerslipplatta
- Profilbasplatta
- 3 x konturprofiler
- 3 x droppformat slippapper med 6 extra slispetspapper (60G, 120G, 240G)
- 3 x excenterslippapper (60G, 120G, 240G)
- 2 x detaljslippapper (120G)
- 4 x profilslippapper (120G)
- Rengöringsslippapper (röd) för trä / metall

Garanti

- 2-års garanti

- Poleringsdyna (grå)
- Väska

Specifikationer	
Effekt	220 W
Spänning	230 V
Hastighet	Variabel
Obelastad hastighet	8500 & 13000 v/min
Excentrisk rörelse	1 mm
Kretsytta	2 mm
Spetsig basplatta - planslipning	Ja
Spetsig basplatta - detaljslipning	Ja
Rund basplatta - excentrisk sliprörelse	Ja
Jalusiplatta	Nej
Spetsig basplatta - basplattans storlek	100x165 mm
Rund basplatta - diameter	125 mm
Byte av basplatta	Verktygsfri
Diameter - slippapper	125 mm
Broms	Ja
Dammutsug	Cyklonisk
Fastsättning av slippapper	Kardborrefäste
Justerbart sidohandtag	Nej
Pappersstorlek	Olika typer mm
Sladdlängd	3 m
Mjuk strömbrytare	Ja
Mjukt handtag	Ja
Väska	Ja
Profilbasplatta - Antal profiler för konturslipning	3
Slippapper	12
Polerdynor	3
Basplattans storlek	
Sliprörelse	
Bandbredd	
Bandmått	
Slipyta	
Bandcentrering	
Låsbar strömbrytare	
Slipram	
Ljudtryck	78.5 dB(A)

Specifikationer	
Ljudeffekt	89.5 dB(A)
Vibration	7.8 m/s ²