

DAMMSKYDDANDE PLASTDÖRR I ÅTERANVÄNDBAR POLYETEN



DAMMSKYDD DÖRR

ART NR: 199005
DIMENSION: 1200 mm x 2200 mm

BESKRIVNING

T-Emballage Dammskyddande plastdörr är tillverkad av återanvändbar polyeten. Plastdörren skyddar mot smuts och lukt vid slipning, putsning, målning eller annan inomhusrenovering. Skyddet är utrustad med dubbelsidigt blixtlås och passar till dörröppningar upp till 1,2 meters bredd.

MONTERING

1. Klipp ut dammskyddet efter dörrens storlek och ha drygt 12 cm överlappning runt dörröppningen. Klipp inte av underkanten.
2. Fäst, med tejp, dammskyddets ovkant på väggen ovanför dörröppningen. Beakta att blixtlåsdörren är centrerad i dörröppningen.
3. Fäst, med tejp, dammskyddets sidor golv och vägg. Var noggrann med att det blir tätt.
4. När dammskyddet är fastsatt kan blixtlåsdörren öppnas.
5. Vid tillfällen då dörröppningen är större än dammskyddet, tejp fast dammskyddet på en större bit polyetenplast. Skär sedan upp ett hål i polyetenplasten som är mindre än dammskyddet och montera enligt punkt 1-4.

VIKTIGT!

- Produkten är lättantändlig och får inte komma i närheten av öppen eld.
- Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som upp-kommer på grund av felaktig montering.

