

## Multislipmaskin RETECFLEX - för sanering och renovering

### RE 16-5 115, Kit Fräskropp flata trissor

Order number 447.544



### Multislipmaskin RETECFLEX - för sanering och renovering

- + Elektronik: varvtalreglering, konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott, temperaturövervakning
- + Motor: Kraftfull och stark motor för snabbt arbetsförlopp.
- + Anti-Kickback som stänger av motorn när skivan låser fast
- + Helt inkapslad elektronikmodul som skyddar mot metall damm. Den 3 gånger lindade rotorn minskar motorslitage och ökar livslängden
- + Specialväxel som ger högt moment i medelhöga och låga varvtal
- + Vibrationsdämpat ergonomiskt utformat bygelhandtag och steglöst justerbar för optimalt handhavande av maskinen
- + Dammskyddad strömbrytare
- + Effektivt dammsug tack vare ett stort tvärsnitt. Enkel, snabb anslutning med FLEX Clip system. Inga adapterar eller förminskningar krävs.
- + Utsugskåpa: med steglös höjdställning
- + Innovativt verktygssystem som kan anpassas för ett stort antal tillämpningar. Maskinen är kompakt och idealisk för arbete med små ytor och även för kanterna av de större jobben
- + Spindellåsning
- + Utrustad med 12 flatformiga hårdmetalltrissor. För borttagning av mjuka material, t ex gips, färsk betong, skum stöd, limrester, mjuk PU-beläggning, färgbeläggningar på puts, gips på trä och latex/oljefärg på puts m m.

#### Tekniska fördelar

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Max skivdiameter | 115 mm         |
| Max fräshuvud Ø  | 80 mm          |
| Fräsdjup         | 0-6 mm         |
| Varvtal, tomgång | 1900-5500 /min |
| Upptagen effekt  | 1600 Watt      |
| Avgiven effekt   | 950 Watt       |
| Verktogsaxel     | M 14           |
| Kabellängd       | 4,0 m          |
| Vikt             | 3,1 kg         |

#### Standardutrustning

|  |         |
|--|---------|
| 1 Fräskropp flatspets, Ø 80, M 14      | 505.045 |
| 1 sugkåpa Ø 115 mm med borstkrans      | 366.528 |
| 1 sugkåpa med ställbart djup Ø 80 mm   | 366.897 |
| 1 stödrondell Ø 115/M14 kardborrefäste | 503.754 |
| Slippappers set Ø 115                  | 1 set   |
| 1 bygelhandtag                         | 1 st    |
| 1 sexkantsnyckel SW 14                 | 102.229 |
| 3 fästskruvar, M 8                     | 3 st    |
| 1 transportväska L-BOXX® 238           | 414.093 |
| 1 insats till transportväska           | 414.182 |