

Multislipmaskin SUPRAFLEX, lackade ytor, trä, sten och metall

SE 14-2 125 Set

Order number 391.174



Multislipmaskin SUPRAFLEX, lackade ytor, trä, sten och metall

- + VR-elektronik: steglös varvtalsinställning, takomtergenerator, konstant varvtal, överbelastningsskydd, återstartspärr och temperaturövervakning
- + Kraftfull 1400 W motor med optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel
- + Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel. Ingen irriterande frånluft
- + Innovativ kombination av planetväxel och vinkelväxel gör ljudnivån minimal
- + Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- + Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- + Helt inkapslad elektronikmodul för att förhindra skador från metalledamm. Den 3 gånger lindade rotern minskar motorslitaget och ökar livslängden
- + Epoxikapslad (fältspole) rotor.
- + Skyddskåpa med svängbart kantsegment
- + Perfekt drift tack vare bekvämt placerad och dammskyddad strömbrytare
- + 4 meter PUR H07-BQF kabel: slitstark, flexibel och mycket motståndskraftig mot hack och nötning
- + Spindellåsning
- + Slipspecialisten för renovering, ombyggnation och modernisering: bearbetning av rostfritt stål, metaller, natur- och konststen, trätytor samt lackade ytor

Tekniska fördelar

Max stödrondell Ø	125 mm
Varvtal, tomgång	600-2100 /min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Storlek (LxBxH)	380 x 150 x 120 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning

1 sugkåpa SG D125 SE	393.363
1 utsugadapter SAD-C D32 AS	445.142
1 sidohandtag SE 14-2 125 M8	391.581
1 stödrondell SP D125-8 H/F	391.727
4 ark sandpapper Ø 125 mm	1 set
1 klonyckel	398.365
1 sexkantsnyckel SW 14	102.229
1 insexnyckel, SW 5 lång	392.731
3 kabelhållare	252.188 (3x)
1 transportväska L-BOXX® 238	414.093
1 insats till transportväska	414.158