



Produktnamn

Gyproc GPSE Profilex Stållucka

Produktbeskrivning

Gyproc GPSE Profilex är en vit (RAL 9016) inspektionslucka i plåt. Luckan är synlig på väggen eller i taket, men den mjuka avrundade kanten ger inspektionsluckan den speciella designen. Luckan låses/öppnas med push-up funktion. Den finns i standardstorlekarna 150 x 150 mm till 600 x 600 mm. På varje sida om monteringsramen finns fyra vridbara väggfästen monterade. Vägg fästena material är böj- eller vridbara utan några svårigheter.

Användningsområde

Inspektionsluckan används främst i väggar och tak. Den tunna designen gör den även lämplig i inredning.

Egenskaper

Möjliggör inspektion av rör el eller ventilation i gipsvägg eller tak.

Fördelar

- Inga synliga detaljer på luckan.
- Designen möjliggör större öppningsmått.
- Inga lösa fästen som kan ramla bort.
- Push-up funktion.
- Snabb installation.
- Färdigmålad, klar efter montage.

Monteringsanvisning

1. Ta ut luckan ur förpackningen och kontrollera att luckan är hel.
2. Ta bort luckan från ramen genom att försiktigt trycka ner sprintarna.
3. Ta ut luckan ur ramen och vänd ramen med utsidan utåt, rita efter öppningsmåtten.
4. Såga efter markeringen, se till att markeringen syns på den biten du sågar ut. Då har du lagt till de extra 1-2 mm som behövs för exakt montage. Kontrollera att luckan passar.
5. Lägg en sträng Gyproc G 55 Fogmassa runt i vecket på baksidan av ramen, fäll upp väggfästena så de pekar rakt bakåt.
6. Tryck in ramen i hålet och böj fästena bakåt, ner mot gipsskivan och kläm fast dem mot gipsskivan. Torka bort eventuell fogmassa med en blöt trasa innan det har torkat.
7. Stäng luckan genom att trycka in luckan tills du hör ett klickande ljud.
8. När fogmassan har torkat sitter luckan fast i väggen och kan användas.

Förvaring

Luckan levereras styckvis och med en plastfolie runt om. Luckan ska förvaras torrt.

Teknisk data

Beteckning	Håltagnings	Luckans	Vikt	Låstyp	Öppningsmått				Art-
	mått	totala mått			mm				
	b x h mm	b x h mm	kg/st		A	B	C	E	
GPSE	150x150	160 x 160	0,4	Easy Open	110	120	20	25	5200604014
GPSE	200x200	235 x 235	0,7	Easy Open	175	195	20	25	5200604025
GPSE	300x300	335 x 335	1,2	Easy Open	275	295	20	25	5200604026
GPSE	400x400	435 x 435	1,7	Easy Open	375	395	20	25	5200604029
GPSE	500x500	510 x 510	2,9	Easy Open	460	470	20	25	5200604031
GPSE	600x600	610 x 610	4,0	Easy Open	560	570	20	25	5200604033

