



HSS-R DIN 338 Jobber borrarset

Säljargument

- Precisionsslipad spiralborr för snabb borrarning, lång livslängd och ypperlig koncentration
- Tillverkade av höghastighetsstål till DIN338
- Slipade borrar, högergående typ N spiral, precisionsslipade till 118° spetsvinkel
- Diametertolerans till h8
- Finish - blåstrad
- Borr större än 13 mm har skaftet reducerat till 12.7 mm

Användningsområde

- Lämpliga för portabel eller stationär borrarning i stål, gjutstål, legerade och olegerade material, gråjärn, sfäriska grafitjärn, sintrat järn, nickel, mässing etc upp till 900 N/mm²

Garanti

- 12 månaders garanti

Specifikationer

Art nr & Produktbeskrivning	Diameter	Längd	Arbets höjd	Antal/fp
DT5230 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	16 mm	178 mm	120 mm	1
DT5229 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	15 mm	169 mm	114 mm	1



Art nr & Produktbeskrivning	Diameter	Längd	Arbets höjd	Antal/fp
DT5228 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	14 mm	160 mm	108 mm	1
DT5227 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	13 mm	151 mm	101 mm	1
DT5226 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	12 mm	151 mm	101 mm	1
DT5224 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	11 mm	142 mm	94 mm	1
DT5222 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	10 mm	133 mm	87 mm	1
DT5221 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	9 mm	125 mm	81 mm	1
DT5220 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	8.5 mm	117 mm	75 mm	1
DT5219 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	8 mm	117 mm	75 mm	1
DT5232 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	7.5 mm	109 mm	69 mm	1
DT5218 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	7 mm	109 mm	69 mm	1
DT5217 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	6.5 mm	101 mm	63 mm	1
DT5216 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	6 mm	101 mm	63 mm	1
DT5215 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	5.5 mm	93 mm	57 mm	1
DT5214 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	5 mm	86 mm	52 mm	1
DT5213 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	4.8 mm	86 mm	52 mm	1
DT5212 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	4.5 mm	80 mm	47 mm	1
DT5211 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	4.2 mm	75 mm	43 mm	1
DT5209 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	4 mm	75 mm	43 mm	2
DT5208 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	3.5 mm	70 mm	39 mm	2
DT5206 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	3.2 mm	65 mm	36 mm	2

Art nr & Produktbeskrivning	Diameter	Längd	Arbetshöjd	Antal/fp
DT5205 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	3 mm	61 mm	33 mm	2
DT5204 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	2.5 mm	57 mm	30 mm	2
DT5203 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	2 mm	49 mm	24 mm	2
DT5202 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	1.5 mm	40 mm	18 mm	2
DT5201 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr	1 mm	34 mm	12 mm	2