



## HSS-R DIN 338 Jobber borrarset

### Säljargument

- Precisionsslipad spiralborr för snabb borrar, lång livslängd och ypperlig koncentration
- Tillverkade av höghastighetsstål till DIN338
- Slipade borrar, högergående typ N spiral, precisionsslipade till 118° spetsvinkel
- Diametertolerans till h8
- Finish - blåstrad
- Borr större än 13 mm har skaftet reducerat till 12.7 mm

### Användningsområde

- Lämpliga för portabel eller stationär borrar i stål, gjutstål, legerade och olegerade material, gråjärn, sfäriska grafitjärn, sintrat järn, nickel, mässing etc upp till 900 N/mm<sup>2</sup>

### Garanti

- 12 månaders garanti

### Specifikationer

| Art nr & Produktbeskrivning            | Diameter | Längd  | Arbets höjd | Antal/fp |
|--|----------|--------|-------------|----------|
| DT5230 HSS-G- DIN 338 Jobber metallbör | 16 mm    | 178 mm | 120 mm      | 1        |
| DT5229 HSS-G- DIN 338 Jobber metallbör | 15 mm    | 169 mm | 114 mm      | 1        |



| <b>Art nr &amp;<br/>Produktbeskrivning</b> | <b>Diameter</b> | <b>Längd</b> | <b>Arbets höjd</b> | <b>Antal/fp</b> |
|--|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| DT5228 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 14 mm           | 160 mm       | 108 mm             | 1               |
| DT5227 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 13 mm           | 151 mm       | 101 mm             | 1               |
| DT5226 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 12 mm           | 151 mm       | 101 mm             | 1               |
| DT5224 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 11 mm           | 142 mm       | 94 mm              | 1               |
| DT5222 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 10 mm           | 133 mm       | 87 mm              | 1               |
| DT5221 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 9 mm            | 125 mm       | 81 mm              | 1               |
| DT5220 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 8.5 mm          | 117 mm       | 75 mm              | 1               |
| DT5219 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 8 mm            | 117 mm       | 75 mm              | 1               |
| DT5232 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 7.5 mm          | 109 mm       | 69 mm              | 1               |
| DT5218 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 7 mm            | 109 mm       | 69 mm              | 1               |
| DT5217 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 6.5 mm          | 101 mm       | 63 mm              | 1               |
| DT5216 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 6 mm            | 101 mm       | 63 mm              | 1               |
| DT5215 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 5.5 mm          | 93 mm        | 57 mm              | 1               |
| DT5214 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 5 mm            | 86 mm        | 52 mm              | 1               |
| DT5213 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 4.8 mm          | 86 mm        | 52 mm              | 1               |
| DT5212 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 4.5 mm          | 80 mm        | 47 mm              | 1               |
| DT5211 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 4.2 mm          | 75 mm        | 43 mm              | 1               |
| DT5209 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 4 mm            | 75 mm        | 43 mm              | 2               |
| DT5208 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 3.5 mm          | 70 mm        | 39 mm              | 2               |
| DT5206 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 3.2 mm          | 65 mm        | 36 mm              | 2               |

| <b>Art nr &amp;<br/>Produktbeskrivning</b> | <b>Diameter</b> | <b>Längd</b> | <b>Arbetshöjd</b> | <b>Antal/fp</b> |
|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| DT5205 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 3 mm            | 61 mm        | 33 mm             | 2               |
| DT5204 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 2.5 mm          | 57 mm        | 30 mm             | 2               |
| DT5203 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 2 mm            | 49 mm        | 24 mm             | 2               |
| DT5202 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 1.5 mm          | 40 mm        | 18 mm             | 2               |
| DT5201 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr    | 1 mm            | 34 mm        | 12 mm             | 2               |