



HSS-R DIN 338 Jobber borrarset

Säljargument

- Precisionsslipad spiralborr för snabb borrarning, lång livslängd och ypperlig koncentration
- Tillverkade av höghastighetsstål till DIN338
- Slipade borrar, högergående typ N spiral, precisionsslipade till 118° spetsvinkel
- Diametertolerans till h8
- Finish - blästrad
- Borr större än 13 mm har skaftet reducerat till 12.7 mm

Användningsområde

- Lämpliga för portabel eller stationär borrarning i stål, gjutstål, legerade och olegerade material, gråjärn, sfäriska grafitjärn, sintrat järn, nickel, mässing etc upp till 900 N/mm²

Garanti

- 12 månaders garanti

Specifikationer

| Art nr & Produktbeskrivning | Diameter | Längd | Arbets höjd | Antal/fp |
|---|----------|--------|-------------|----------|
| DT5230 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 16 mm | 178 mm | 120 mm | 1 |
| DT5229 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 15 mm | 169 mm | 114 mm | 1 |



| Art nr & Produktbeskrivning | Diameter | Längd | Arbets höjd | Antal/fp |
|--|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| DT5228 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 14 mm | 160 mm | 108 mm | 1 |
| DT5227 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 13 mm | 151 mm | 101 mm | 1 |
| DT5226 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 12 mm | 151 mm | 101 mm | 1 |
| DT5224 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 11 mm | 142 mm | 94 mm | 1 |
| DT5222 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 10 mm | 133 mm | 87 mm | 1 |
| DT5221 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 9 mm | 125 mm | 81 mm | 1 |
| DT5220 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 8.5 mm | 117 mm | 75 mm | 1 |
| DT5219 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 8 mm | 117 mm | 75 mm | 1 |
| DT5232 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 7.5 mm | 109 mm | 69 mm | 1 |
| DT5218 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 7 mm | 109 mm | 69 mm | 1 |
| DT5217 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 6.5 mm | 101 mm | 63 mm | 1 |
| DT5216 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 6 mm | 101 mm | 63 mm | 1 |
| DT5215 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 5.5 mm | 93 mm | 57 mm | 1 |
| DT5214 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 5 mm | 86 mm | 52 mm | 1 |
| DT5213 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 4.8 mm | 86 mm | 52 mm | 1 |
| DT5212 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 4.5 mm | 80 mm | 47 mm | 1 |
| DT5211 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 4.2 mm | 75 mm | 43 mm | 1 |
| DT5209 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 4 mm | 75 mm | 43 mm | 2 |
| DT5208 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 3.5 mm | 70 mm | 39 mm | 2 |
| DT5206 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 3.2 mm | 65 mm | 36 mm | 2 |

| Art nr & Produktbeskrivning | Diameter | Längd | Arbets höjd | Antal/fp |
|--|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| DT5205 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 3 mm | 61 mm | 33 mm | 2 |
| DT5204 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 2.5 mm | 57 mm | 30 mm | 2 |
| DT5203 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 2 mm | 49 mm | 24 mm | 2 |
| DT5202 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 1.5 mm | 40 mm | 18 mm | 2 |
| DT5201 HSS-G- DIN 338 Jobber metallborr | 1 mm | 34 mm | 12 mm | 2 |