

NONIUSUPPHÄNG FÖR FLEX UNDERTAKSSYSTEM

PRODUKTBESKRIVNING

Noniushängare består av tre delar. Nonius underdel, överdel och sprintar för att låsa ihop delarna. 2 stk sprintar pr Noniushängare. Används där det finns krav på extra korrosionsskydd i klass C5 som simhallar eller andra fuktiga miljöer.

Harmoniserad teknisk specifikation: DIN EN 13964:2014

MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler eller tillbehör ska det alltid användas handskar.

Kom ihåg att använda infästningar och skruvar enligt gällande krav.

Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på www.norgips.se

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Nonius underdel och överdel är förpackade i kartonger, 50 st/kartong.

Sprint Flex C5 är förpackade i kartong, 100 st/kartong.

Förpackningen ska lagras inomhus och torrt.



SPECIFIKATION NONIUSUPPHÄNG FLEX - C5

BETECKNING	TJOCKLEK	BREDD MM	LÄNGD MM	VIKT KG/M
Nonius underdel	1,25	5,57	110	0,038
Nonius överdel 115	1,0	-	85	0,023
Nonius överdel 120	1,0	-	135	0,034
Nonius överdel 130	1,0	-	235	0,053
Nonius överdel 140	1,0	-	340	0,070
Nonius överdel 150	1,0	-	440	0,088
Nonius överdel 160	1,0	-	540	0,115
Nonius överdel 170	1,0	-	640	0,135
Nonius överdel 180	1,0	-	740	0,150
Nonius överdel 190	1,0	-	840	0,173
Nonius överdel 200	1,0	-	940	0,185
Sprint Flex	Ø 2,5	-	70	0,006

PRODUKTDATA			
EGENSKAP	VÄRDE NONIUS	VÄRDE SPRINT	ENHET
Brann – reaktion på brand	A2	A2	Obrännbar
Styrka - sträckgräns	400	400	N/mm ²
Innehåll – farligt innehåll	NPD	NPD	
Kvalitet	DX51D	C9D	
Ytbeläggning - Zink	100	50	gr/m ²
Ytbeläggning - Zink flake base	70-140	23	µm
Korrosivitetsklass	C5	C5	