

Norgips Inspektionslucka Standard




Produktbeskrivning

Norgips Standardlucka består av tre delar: ram, lucka och fästbleck. Luckan är tillverkad i galvaniserad stålplåt. Den finns tillgänglig i två utföranden; pulverlackad i kulör vit NCS-0502-Y samt i rostfritt stål. Ram och fästbleck är tillverkade av galvaniserad stålplåt. Luckan fästes i ramen med snäplås. Ramen monteras med klämfästen för skivtjocklekar mellan 12,5-52 mm.

Användningsområden

- Neutralt utseende.
- Skapar en enkel öppning för t.ex. besiktning eller inspektion av kranar och ventilationsspjäll.
- Kan monteras i väggar och tak.
- Monteras direkt i gipsskivor.
- Kan monteras i mur- och betongväggar om ramen kompletteras med inmurningsfäste.

Isolering



Luckan är oisolerad.

Godkännanden

- Godkänd av SINTEF.

Lagringsförhållanden

Produkten skall lagras torrt.

Bearbetning

Hantering och montage enligt Norgips anvisningar i Handbok och på www.norgips.se/montage

Återvinning

Avfallskod EWC 170405.

Se även www.norgips.se/recycling.

Mått

Längd, bredd och vikt	Inbyggningsmått/ hålmått (mm)	Utvändigt mått (mm)	Vikt kg/lucka
	150 x 150	196 x 196	0,5
	150 x 200	194 x 246	0,6
	200 x 200	246 x 246	0,6
	200 x 300	246 x 346	0,9
	300 x 300	346 x 346	1,1
	300 x 400	346 x 446	1,4
	400 x 400	446 x 446	1,7
	500 x 500	546 x 546	2,5
	500 x 600	546 x 646	3,0
	600 x 600	646 x 646	3,4

Tekniska data

Brandklass	Oklassad	
Låsning	150 x 150 --> 400 x 400	Snäplås
	500 x 500 --> 600 x 600	Mejsellås
Standardkulör	Pulverlackad	NCS-0502-Y (vit) Andra kulörer på beställning
Produkt del	Luckblad, bleck, ram, mejsellås och pianogångjärn	Galvad plåt Z275
	Förpackning	Wellpapp SIS140

Tillbehör

Tätning:	- Tätningslist
Gångjärn:	- Pianogångjärn
Fästen:	Inmurningsfäste
	Kakelbleck
Lås:	- F 30-lås (mejsellås)
	- Trekantslås
	- Abloylås
	- ASSA-förberett
	- ASSA-komplett
	- Brandkårslås